

## Snacky Bistro-Z Vitrine combinée froid-chaud avec sous-structure: sur froid central



**21 899,00 €**

hors TVA

**Réf. d'article : EU535516**

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal  
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé  
Combinaison de vitrines à fond plat  
À soubassement réfrigéré  
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées  
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)  
Froid statique grâce aux tubes de contact  
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage  
Humidification de l'air par un bac à eau chauffé dans le sol (réglable sur 3 niveaux)  
Remplissage manuel de l'eau avec indication de l'alarme (optique et acoustique)  
Côté service relevé - côté client abaissé  
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée  
Plaque chauffante (chaleur primaire) au fond de la cuve, y compris baguettes de suspension pour bacs GN  
Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur  
Surface d'exposition en verre noir  
Réglage électronique avec affichage numérique de la température  
Dégivrage entièrement automatique  
Éclairage intérieur à chaque étage  
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Largeur:                   | 1170                |
| Profondeur:                | 1015                |
| Hauteur:                   | 1255                |
| Version:                   | Z                   |
| Puissance absorbée froide: | 1700 Watt           |
| Voltage Volt:              | 230                 |
| Fréquence Hz:              | 50                  |
| Capacité frigorifique:     | 600 Watt à TE -10°C |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ [office@ideal-ake.at](mailto:office@ideal-ake.at)

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ [office@ake.at](mailto:office@ake.at)