UKW Switch 2-1-E R290 Slide In avec piédstal: prêt à brancher

8 196,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535550

Cuve réfrigérée avec fonction switch pour une commutation rapide entre le mode froid et chaud (réglage optimal pour un fonctionnement 24/7)
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
NOTA BENE : le fonctionnement optimal de ce meuble est garanti en combinaison avec un pare-haleine chaud à éclairage (WB HS) !

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Largeur:	765
Profondeur:	695
Hauteur:	910
Version:	E
Puissance absorbée froide:	151 Watt
Ouverture de montage largeur:	735
Ouverture de montage profondeur:	665
Cuve intérieure largeur:	655
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	140
Puissance absorbée chaude:	0,51 kW
Consommation annuelle d'énergie kWh:	1113,2500
Indice d'efficacité énergétique:	56,2830
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	340 Watt bei VT-6°C
Classe d'efficacité énergétique:	E
Classe de température:	M2 -1 +7
Consommation d'énergie kWh 24h:	3,0500
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at