

Switch GS-145-45-Z EC Drop In: sur froid central



14 363,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535587

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal
Vitrine avec fonction switch pour une commutation rapide entre le mode froid et chaud (réglage optimal pour un fonctionnement 24/7)
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
À suspendre avec cadre de montage
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué ou plaque chauffante avec surface d'exposition en verre noir - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur en combinaison avec un pont thermique
Structure en verre light facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Largeur:	1450
Profondeur:	695
Hauteur:	825
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	15 Watt
Puissance absorbée chaude:	1,01 kW
Consommation annuelle d'énergie kWh:	1415,8350
Indice d'efficacité énergétique:	63,1378
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	590 Watt bei VT-°6C
Classe d'efficacité énergétique:	E
Classe de température:	M2 -1 +7
Consommation d'énergie kWh 24h:	3,8790
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at