

Vario Food Counter Switch 80-E Vitrine commutables: prêt à brancher



12 990,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535670



Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal
Vitrine avec fonction switch pour une commutation rapide entre le mode froid et chaud (réglage optimal pour un fonctionnement 24/7)
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Plaque chauffante (chaleur primaire) au fond de la cuve, y compris baguettes de suspension pour bacs GN
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Largeur:	800
Profondeur:	695
Hauteur:	1342
Version:	E
Puissance absorbée froide:	159 Watt
Puissance absorbée chaude:	1,34 kW
Consommation annuelle d'énergie kWh:	835,1200
Indice d'efficacité énergétique:	37,9455
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	340 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	D
Classe de température:	M1 -1 +5
Consommation d'énergie kWh 24h:	2,2880
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at