

Caleo Basic 60 Vitrine réchauffantes climatisées



8 996,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU536310

Vitrine réchauffante y compris 3 sources de chaleur (chaleur humide - chaleur d'appoint à infrarouges - chaleur primaire)

Vitrine à fond plat

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage latéral isolé

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Plaque chauffante (chaleur primaire) sur toutes les surfaces d'exposition

Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur par surface d'exposition

Surface d'exposition en verre noir

Commande numérique à pictogrammes (7 programmes)

Garniture pour étiquettes de prix par tablette

Largeur:	600
Profondeur:	662
Hauteur:	1410
Surface d'exposition Largeur:	491
Zone d'affichage Profondeur:	487
Puissance absorbée chaude:	2,74 kW
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at