Caleo Basic 80 Vitrine réchauffantes climatisées

9 824,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU536311

Vitrine réchauffante y compris 3 sources de chaleur (chaleur humide - chaleur d'appoint à infrarouges - chaleur primaire)
Vitrine à fond plat
Structure en verre : exécution oblique avec vitrage latéral isolé
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Plaque chauffante (chaleur primaire) sur toutes les surfaces d'exposition
Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur par surface d'exposition
Surface d'exposition en verre noir
Commande numérique à pictogrammes (7 programmes)
Garniture pour étiquettes de prix par tablette

Largeur:	800
Profondeur:	662
Hauteur:	1410
Surface d'exposition Largeur:	691
Zone d'affichage Profondeur:	487
Puissance absorbée chaude:	3,01 kW
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at