

Caleo Basic 120 Vitrine réchauffantes climatisées



11 768,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU536312

Vitrine réchauffante y compris 3 sources de chaleur (chaleur humide - chaleur d'appoint à infrarouges - chaleur primaire)

Vitrine à fond plat

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage latéral isolé

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Plaque chauffante (chaleur primaire) sur toutes les surfaces d'exposition

Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur par surface d'exposition

Surface d'exposition en verre noir

Commande numérique à pictogrammes (7 programmes)

Garniture pour étiquettes de prix par tablette

Largeur:	1200
Profondeur:	662
Hauteur:	1410
Surface d'exposition Largeur:	1091
Zone d'affichage Profondeur:	487
Puissance absorbée chaude:	4,00 kW
Voltage Volt:	400V
Fréquence Hz:	50Hz

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at