

Green AE-79-65-E Auftischkühlvitrine: eigengekühlt



6.297,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU351251

ISOLIERGLASAUSFÜHRUNG - eckig:

komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Isolierung: Polyurethan Hartschaum, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, Bedienseite: Schiebescheiben (isoliert), Kundenseite: Frontscheibe (isoliert), 1 Glasbord (höhenverstellbar und schrägstellbar), alle Ausstellebenen mit LED beleuchtet, zwangsbelüftetes Aggregat im Aggregatsfach an Bedienseite, vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige; Gläser in Bedruckung weiß-aluminium;

Produkttemperatur: (M2) -1 bis +7°C (bei +25°C u. 60% rel.LF)

Lufttemperatur: +5°C

Spannung: 230 V 50 Hz

Leistungsaufnahme: 208 Watt

ABM.: (BxTxH) 790 x 800 x 655 mm

Modell:	Eckig
Ausführung:	E
Leistungsaufnahme kalt:	216 Watt
Innenwanne Breite:	690
Innenwanne Tiefe:	465
Spannung Volt:	230
Frequenz Hz:	50
Kältemittel:	R134a
Kälteleistung:	310 Watt bei VT -10°C

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at