

## Green OR-80-70-Z RG PRO Einbaukühlvitrine: zentralgekühlt



**8.606,00 € \***

zzgl. USt.

**Artikel-Nr.:** EU353215



Glasaufbau: runde Ausführung mit isolierter SeitenverglasungKomplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen

Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung

Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)

beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar

drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung

Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige

vollautomatische Abtauung

tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30

Innenbeleuchtung je Etage

reinigungsfreundlicher Glasaufbau

Version PRO: Außenkorpus bündig und geschliffen, für vorstehenden Einbau geeignet

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Modell:                          | Pro-Rund              |
| Breite:                          | 790                   |
| Tiefe:                           | 695                   |
| Höhe:                            | 1090                  |
| Ausführung:                      | Z                     |
| Leistungsaufnahme kalt:          | 138 Watt              |
| Einbauöffnung Breite:            | 740                   |
| Einbauöffnung Tiefe:             | 670                   |
| Innenwanne Breite:               | 655                   |
| Innenwanne Tiefe:                | 535                   |
| Innenwanne Höhe:                 | 215                   |
| jährlicher Energieverbrauch kWh: | 3051,4000             |
| Energieeffizienzindex:           | 50,1855               |
| Spannung Volt:                   | 230                   |
| Frequenz Hz:                     | 50                    |
| Kältemittel:                     | R452A                 |
| Kälteleistung:                   | 960 Watt bei VT -10°C |
| Energieeffizienzklasse:          | E                     |
| Temperaturklasse:                | M1 -1 +5              |
| Energieverbrauch kWh 24h:        | 8,3600                |
| Klimaklasse Kühlmöbel:           | 3                     |
| verwendete Norm:                 | EN ISO 23953-2        |

\* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at