

Cake Tower 53-Z Einbaukühlvitrine: zentralgekühlt



6.212,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU356405



Glasaufbau: eckige Ausführung mit Isolierverglasung
Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen
Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar
Drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
Vollautomatische Abtauung
Tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30
Innenbeleuchtung je Etage
Reinigungsfreundlicher Glasaufbau

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörhub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Modell: | Eckig |
| Breite: | 516 |
| Tiefe: | 530 |
| Höhe: | 1080 |
| Ausführung: | Z |
| Leistungsaufnahme kalt: | 57 Watt |
| Einbauöffnung Breite: | 495 |
| Einbauöffnung Tiefe: | 495 |
| Innenwanne Breite: | 410 |
| Innenwanne Tiefe: | 360 |
| Innenwanne Höhe: | 35 |
| jährlicher Energieverbrauch kWh: | 863,9550 |
| Energieeffizienzindex: | 13,5886 |
| Spannung Volt: | 230V |
| Frequenz Hz: | 50Hz |
| Kältemittel: | R134a |
| Kälteleistung: | 340 Watt bei VT -6°C |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Temperaturklasse: | M1 -1 +5 |
| Energieverbrauch kWh 24h: | 2,3670 |
| Klimaklasse Kühlmöbel: | 3 |
| verwendete Norm: | EN ISO 23953-2 |

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at