

## Gastro GS-80-70-Z Einbaukühlvitrine: zentralgekühlt



**5.511,00 € \***

zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: EU357075**



Glasaufbau: schräge Ausführung mit Normalverglasung  
Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen  
Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung  
Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)  
Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar  
Drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung  
Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige  
Vollautomatische Abtauung  
Tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30  
Innenbeleuchtung je Etage  
Reinigungsfreundlicher Glasaufbau

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Modell:                          | Schräg               |
| Breite:                          | 800                  |
| Tiefe:                           | 695                  |
| Höhe:                            | 1074                 |
| Ausführung:                      | Z                    |
| Leistungsaufnahme kalt:          | 74 Watt              |
| Einbauöffnung Breite:            | 740                  |
| Einbauöffnung Tiefe:             | 670                  |
| Innenwanne Breite:               | 655                  |
| Innenwanne Tiefe:                | 535                  |
| Innenwanne Höhe:                 | 215                  |
| jährlicher Energieverbrauch kWh: | 1343,2000            |
| Energieeffizienzindex:           | 32,8908              |
| Spannung Volt:                   | 230                  |
| Frequenz Hz:                     | 50                   |
| Kältemittel:                     | R134a                |
| Kälteleistung:                   | 490 Watt bei VT -6°C |
| Energieeffizienzklasse:          | C                    |
| Temperaturklasse:                | H1 +1 +10            |
| Energieverbrauch kWh 24h:        | 3,6800               |
| Klimaklasse Kühlmöbel:           | 3                    |
| verwendete Norm:                 | EN ISO 23953-2       |

\* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at