

## BAK GE-132-53-E R290 PRO Einbaukühlvitrine: eigengekühlt



**8.302,00 € \***

zzgl. USt.

**Artikel-Nr.:** EU357242



Glasaufbau: eckige Ausführung mit Normalverglasung  
Version PRO: Außenkorpus bündig und geschliffen, für vorstehenden Einbau geeignet  
Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen  
Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung  
Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)  
Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar  
Drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung  
Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige  
Vollautomatische Abtauung  
Tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30  
Innenbeleuchtung je Etage  
Reinigungsfreundlicher Glasaufbau

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ [office@ideal-ake.at](mailto:office@ideal-ake.at)

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ [office@ake.at](mailto:office@ake.at)

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Modell:                          | Pro-Eckig            |
| Breite:                          | 1315                 |
| Tiefe:                           | 770                  |
| Höhe:                            | 1039                 |
| Ausführung:                      | E                    |
| Leistungsaufnahme kalt:          | 306 Watt             |
| Innenwanne Breite:               | 1215                 |
| Innenwanne Tiefe:                | 610                  |
| Innenwanne Höhe:                 | 40                   |
| jährlicher Energieverbrauch kWh: | 1587,7500            |
| Energieeffizienzindex:           | 32,2261              |
| Spannung Volt:                   | 230V                 |
| Frequenz Hz:                     | 50Hz                 |
| Kältemittel:                     | R290                 |
| Kälteleistung:                   | 490 Watt bei VT -6°C |
| Energieeffizienzklasse:          | C                    |
| Temperaturklasse:                | H1 +1 +10            |
| Energieverbrauch kWh 24h:        | 4,3500               |
| Klimaklasse Kühlmöbel:           | 3                    |
| verwendete Norm:                 | EN ISO 23953-2       |

\* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at