

## KGU GR-120-70-E Kombinationsvitrine kaltungekühlt, eigengekühlt



8.680,00 € \*

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU510360



## RUNDE AUSFÜHRUNG

Kompl. CNS, mit Umluftkühlung, vollautomatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, zwangsbelüftetes Aggregat unterhalb angeordnet; Bedienseite: Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas (links), ungekühlter Teil offen (rechts); Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG; 2 Glasborde pro Temperaturbereich höhenverstellbar und schwenkbar, inkl. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige; tiefe Innenwanne mit höhenverstellbaren Einlegeboden

Temperaturbereich: Luft 5°C / Produkt M2 / 3

Anschluß: 230V / 50Hz, 418 Watt

ABM.: (BxTxH) 1200x695x700/1375 mm



Modell:	Rund
Breite:	1200
Tiefe:	695
Höhe:	1375
Ausführung:	E
Leistungsaufnahme kalt:	418 Watt
Einbauöffnung Breite:	740
Einbauöffnung Tiefe:	670
jährlicher Energieverbrauch kWh:	1730,1000
Energieeffizienzindex:	30,8205
Spannung Volt:	230V
Frequenz Hz:	50
Kältemittel:	R134a
Kälteleistung:	520 Watt bei VT -8°C
Energieeffizienzklasse:	C
Temperaturklasse:	M2 -1 +7
Energieverbrauch kWh 24h:	4,7400
Klimaklasse Kühlmöbel:	3
verwendete Norm:	EN ISO 23953-2

<sup>\*</sup> Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.