

KGU GR-120-70-Z Kombinationsvitrine kalt-ungekühlt, zentralgekühlt



7.293,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU510365

RUNDE AUSFÜHRUNG

Kompl. CNS, mit Umluftkühlung, Lüfter 24 Volt.

Bedienseite: Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas (links), ungekühlter Teil offen (rechts);

Kundenseite: Panoramasscheibe aus ESG; 2 Glasborde pro Temperaturbereich höhenverstellbar und schwenkbar, inkl. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige; tiefe Innenwanne mit höhenverstellbaren Einlegeböden, E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.

Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.

Temperaturbereich: Luft 5°C / Produkt M2 / 3

Kältemittel: R 134a

Kälteleistung: 400 Watt bei VT-8°C

ABM.: (BxTxH) 1200x695x700/1070 mm

Modell:	Rund
Breite:	1200
Tiefe:	695
Höhe:	1070
Ausführung:	Z
Leistungsaufnahme kalt:	119 Watt
Einbauöffnung Breite:	740
Einbauöffnung Tiefe:	670
Spannung Volt:	230
Frequenz Hz:	50
Kältemittel:	R134a
Kälteleistung:	520 Watt bei VT -8°C

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at