

WK GS-80-70-E DIAMANT Kombinationsvitrine WARM-KALT - steckerf.



9.024,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU512300

SCHRÄGE AUSFÜHRUNG

Kalt / Warm umschaltbar!

Kompl. CNS; umlaufender Einhängerring; Bedienungsseite: Schiebetüren aus Isolierglas; Kundenseite: Frontscheibe aus ESG; 1 Zwischenbord u. die untere Etage mit gehärtetem Schwarzglas; KALT: Umluftverdampfer; 24V Lüfter; vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Kälteaggregat unterhalb angeordnet; WARM: an der Decke und unter den Borden mit Wärmebrücken, untere Etage m. Warmhalteplatte; 2 Steuereinheiten mit digitaler Temperaturanzeige

Kältemittel: R 134a

Temperatur KALT: Luft 5°C / Produkt M2 / 3

Temperatur WARM: +65 bis +85 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 0,8 kW

Abm.: (BxTxH) 800 x 695 x1230 mm

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörhub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Modell: | Schräg |
| Breite: | 800 |
| Tiefe: | 695 |
| Höhe: | 1230 |
| Leistungsaufnahme kalt: | 489 Watt |
| Einbauöffnung Breite: | 740 |
| Einbauöffnung Tiefe: | 670 |
| Leistungsaufnahme warm: | 0,8 kW |
| Spannung Volt: | 230 |
| Frequenz Hz: | 50 |
| Kältemittel: | R134a |
| Kälteleistung: | 500 Watt bei VT -10°C |
| Energieverbrauch kWh 24h: | 8,9400 |

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at