

# KGW GS-127-70-E Kombinationsvitrine KALT- WARM: steckerf.

## 11.572,00 € \*

zzgl. USt.

**Artikel-Nr.:** EU512380

### SCHRÄGE AUSFÜHRUNG

Kompl. CNS, mit Umluftkühlung, vollautomatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, zwangsbelüftetes Aggregat unterhalb angeordnet; Bedienseite: Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas (links), Wärmeteil mit Flügeltür (rechts); Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG.

Kälteteil: 2 Glasborde höhenverstellbar und schwenkbar, tiefe Innenwanne, höhenverstellbare Einlegeböden. Wärmeteil: 1 Glasbord, Ausstellfläche für GN 1/1 Schalentiefe bis 100 mm.

Inkl. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige.

Temperaturbereich KALT: Luft 5°C / Produkt M2 / 3

Temperaturbereich WARM: +65°C bis +85°C

Anschluß: 230V / 50Hz, 568 Watt

ABM.: (BxTxH) 1275x695x700/1375 mm

Modell:	Schräg
Breite:	1275
Tiefe:	695
Höhe:	1375
Ausführung:	E
Leistungsaufnahme kalt:	1288 Watt
Einbauöffnung Breite:	1225
Einbauöffnung Tiefe:	670
Spannung Volt:	230
Frequenz Hz:	50
Kältemittel:	R134a
Kälteleistung:	520 Watt bei VT -8°C
Energieverbrauch kWh 24h:	7,1700

\* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at