

KGW GS-160-70-E Kombinationsvitrine KALT-WARM: steckerf.

12.950,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU512381

SCHRÄGE AUSFÜHRUNG

Kompl. CNS, mit Umluftkühlung, vollautomatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, zwangsbelüftetes Aggregat unterhalb angeordnet; Bedienseite: Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas (links), Wärmeteil mit Flügeltür (rechts); Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG.

Kälteteil: 2 Glasborde höhenverstellbar und schwenkbar, tiefe Innenwanne, höhenverstellbare Einlegeböden. Wärmeteil: 1 Glasbord, Ausstellfläche für GN 1/1 Schalentiefe bis 100 mm.

Inkl. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige.

Temperaturbereich KALT: Luft 5°C / Produkt M2 / 3

Temperaturbereich WARM: +65°C bis +85°C

Anschluß: 230V / 50Hz, 598 Watt

ABM.: (BxTxH) 1600x695x700/1375 mm

Modell:	Schräg
Breite:	1600
Tiefe:	695
Höhe:	1375
Ausführung:	E
Leistungsaufnahme kalt:	391 Watt
Einbauöffnung Breite:	1550
Einbauöffnung Tiefe:	670
Leistungsaufnahme warm:	940 W
Spannung Volt:	230V
Frequenz Hz:	50Hz
Kältemittel:	R134a
Kälteleistung:	520 Watt bei VT -8°C
Energieverbrauch kWh 24h:	4,9600

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at