

WK GS-145-70-E PRO DIAMANT Kombinationsvitrine WARM-KALT - steckerf.



14.656,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU515302

SCHRÄGE AUSFÜHRUNG

AUSFÜHRUNG "PRO"

Geschliffener Außenkorpus für vorstehenden Einbau an der Kundenseite.

Kalt / Warm umschaltbar!

Kompl. CNS; Bedienungsseite: Schiebetüren aus Isolierglas; Kundenseite: Frontscheibe aus ESG; 1 Zwischenbord u. die untere Etage mit gehärtetem Schwarzglas; KALT: Umluftverdampfer; 24V Lüfter; vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Kälteaggregat unterhalb angeordnet; WARM: an der Decke und unter den Borden mit Wärmebrücken, untere Etage m. Warmhalteplatte; 2

Steuereinheiten mit digitaler Temperaturanzeige

Kältemittel: R 134a

Temperatur KALT: Luft 5°C / Produkt M2 / 3

Temperatur WARM: +65 bis +85 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,35 kW

Abm.: (BxTxH) 1440 x 695 x 1230 mm

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Modell:	Schräg
Breite:	1350
Tiefe:	695
Höhe:	1230
Ausführung:	E
Leistungsaufnahme kalt:	575 Watt
Einbauöffnung Breite:	1390
Einbauöffnung Tiefe:	670
Leistungsaufnahme warm:	1,35 kW
Spannung Volt:	230
Frequenz Hz:	50
Kältemittel:	R134a
Kälteleistung:	590 Watt bei VT -10°C

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at