

## Switch Flaps 70-E Umschaltb. m. Soft close Klappen: steckerf.



**11.270,00 € \***

zzgl. USt.

**Artikel-Nr.:** EU538630

- Selbstbedienungsvitrine mit Switch-Funktion für schnelle Umschaltmöglichkeit zwischen Kalt- und Warmbetrieb – optimal abgestimmt auf einen 24/7-Betrieb
- Wärmebetrieb: mit Infrarot-Stützwärme und Primärwärme unterhalb der Schwarzglasausstellfläche – mittels Piktogramm Steuerung einstellbar
- Kühlbetrieb: Luftschleier gekühlte Vitrine für eine bestmögliche Energieeffizienz im laufenden Betrieb, Temperaturregelung mittels Steuereinheit mit Temperaturanzeige
- schräg positionierte Zwischenborde aus Schwarzglas für erstklassige Sicht auf das Sortiment und optimale Temperaturübertragung auf die Produkte
- Entnahmeklappen aus ESG mit integriertem Soft-Close-System für entspannte Speisenentnahme; optimaler Spuck- und Hustenschutz und beste Energieeffizienz
- Bedienseite Flügeltüre aus Isolierglas mit Spionspiegel
- Glasaufbau aus ESG
- transparente Bauweise
- langlebige LED-Beleuchtung pro Ebene
- einfachste Reinigung und perfekte Hygiene
- Steckerfertig: mit Kältemittel R134a, vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung

Temperaturen KALT:

Produkttemperatur: -1°C bis +7°C (Klasse M2)

Lufttemperatur: +5°C

Temperaturen WARM:

Produkttemperatur: > +65°C

Anschluss: 1700 W – 230V/50Hz

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ [office@ideal-ake.at](mailto:office@ideal-ake.at)

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ [office@ake.at](mailto:office@ake.at)

Abmessungen (BxTxH): 600 x 710 x 700/1335 mm

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Breite:                 | 600     |
| Tiefe:                  | 710     |
| Höhe:                   | 1335    |
| Ausführung:             | E       |
| Einbauöffnung Breite:   | 580     |
| Einbauöffnung Tiefe:    | 670     |
| Innenwanne Breite:      | 490     |
| Innenwanne Tiefe:       | 535     |
| Innenwanne Höhe:        | 75      |
| Leistungsaufnahme warm: | 1,41 kW |
| Spannung Volt:          | 230     |
| Frequenz Hz:            | 50      |
| Kältemittel:            | R134a   |

\* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at