

Tropical Switch Flaps 80-87-E Umschaltb. m. Soft close Klappen: steckerf.



14.824,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU539931

- Selbstbedienungsvitrine mit Switch-Funktion für schnelle Umschaltmöglichkeit zwischen Kalt- und Warmbetrieb – optimal abgestimmt auf einen 24/7-Betrieb
- Multifunktional einsetzbare Vitrine zur Präsentation eines kalten oder warmen Snacksortiments auf mehreren Ebenen
- keine Kondenswasserbildung an den Soft-Close-Entnahmeklappen dank integrierter Scheibenbelüftung (doppelter Luftschleier)
- Wärmebetrieb: mit Infrarot-Stützwärme und Primärwärme unterhalb der Schwarzglasausstellfläche – mittels Piktogramm Steuerung einstellbar
- Kühlbetrieb: Luftschleier gekühlte Vitrine für eine bestmögliche Energieeffizienz im laufenden Betrieb, Temperaturregelung mittels Steuereinheit mit Temperaturanzeige
- schräg positionierte Zwischenborde aus Schwarzglas für erstklassige Sicht auf das Sortiment und optimale Temperaturübertragung auf die Produkte
- Entnahmeklappen aus ESG mit integriertem Soft-Close-System für entspannte Speisenentnahme; optimaler Spuck- und Hustenschutz und beste Energieeffizienz
- Bedienseite Flügeltüre aus Isolierglas mit Spionspiegel
- Seitenscheiben aus Isolierglas
- transparente Bauweise
- langlebige LED-Beleuchtung pro Ebene
- einfachste Reinigung und perfekte Hygiene
- Steckerfertig: mit Kältemittel R134a, vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Temperaturen KALT:

Produkttemperatur: -1°C bis +5°C (Klasse M1)

Lufttemperatur: +2°C

Temperaturen WARM:

Produkttemperatur: > +65°C

Anschluss: 2060 W - 230V/50Hz

Abmessungen (BxTxH): 800 x 710 x 870/1505 mm

Breite:	800
Tiefe:	710
Höhe:	1505
Ausführung:	E
Einbauöffnung Breite:	780
Einbauöffnung Tiefe:	670
Leistungsaufnahme warm:	2,07 kW
Spannung Volt:	230
Frequenz Hz:	50
Kältemittel:	R134a
Kälteleistung:	590 Watt bei VT -8°C

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at