Green OE-145-55-Z PRO Rollo Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld

Artikelnr.: EU358247

Glasopbouw: rechte uitvoering met geïsoleerde zijruit
Versie PRO: buitencorpus vlak en geborsteld, geschikt voor uitstekende inbouw
Versie rolgordijn: Nachtrolgordijn van gealuminiseerd speciaal weefsel (voor een energiesparend nachtbedrijf)
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geborsteld
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw
Prijskaarthouder per plateau

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörhub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Eigenschappen

Breedte (mm)	1440
Diepte (mm)	695
Hoogte (mm)	915
Binnenbak breedte (mm)	1305
Binnenbak diepte (mm)	535
Binnenbak hoogte (mm)	215
Model	Pro-hoekig
Versie	Z
Temperatuurklasse	M2 -1 +7
Aansluitwaarde elektro koud (W)	119 Watt
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Koelvermogen	1320 Watt bij VT -6°C
Koelmiddel	R513A
Energieverbruik (kWh/24u)	10.47
Energieverbruik (kWh/jaar)	3821.55
Energie-efficiëntie-index	67.94
Energie-efficiëntieklasse	F
Klimaatklasse koelmeubel (testomstandigheden)	3
Norm	EN ISO 23953-2

* Alle prijzen zijn exclusief btw, verzendkosten en eventuele rembourskosten, tenzij anders vermeld.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörhub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at