Green OE-112-72-Z RG Rollo Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld

9.708,00 € *

excl. btw

Artikelnr.: EU358366

Glasopbouw: rechte uitvoering met geïsoleerde zijruit
Versie RG: achterwand gesloten in CNS, voor wandopstelling
Versie rolgordijn: Nachtrolgordijn van gealuminiseerd speciaal weefsel (voor een energiesparend nachtbedrijf)
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geborsteld
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw
Prijskaarthouder per plateau

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörhub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Eigenschappen

Breedte (mm)	1125
Diepte (mm)	695
Hoogte (mm)	1085
Inbouwopening breedte (mm)	1065
Inbouwopening diepte (mm)	670
Binnenbak breedte (mm)	980
Binnenbak diepte (mm)	535
Binnenbak hoogte (mm)	215
Model	Hoekig
Versie	Z
Temperatuurklasse	M1 -1 +5
Aansluitwaarde elektro koud (W)	106 Watt
Spanning (V)	230V
Frequentie (Hz)	50Hz
Koelvermogen	1020 Watt bij VT -6°C
Koelmiddel	R513A
Energieverbruik (kWh/24u)	10.09
Energieverbruik (kWh/jaar)	3682.85
Energie-efficiëntie-index	53.60
Energie-efficiëntieklasse	E
Klimaatklasse koelmeubel (testomstandigheden)	3
Norm	EN ISO 23953-2

* Alle prijzen zijn exclusief btw, verzendkosten en eventuele rembourskosten, tenzij anders vermeld.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörhub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at