


UKW 1-1-Z Circulatiekoelbak: centraal gekoeld



€ 2.985,00

excl. btw

Artikelnr.: EU253791



Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Breedte:	400
Diepte:	660
Hoogte:	390
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	11 Watt
Inbouwopening breedte:	410
Inbouwopening diepte:	665
Binnenbak breedte:	330
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	175
Jaarlijks energieverbruik kWh:	565,0200
Energie-efficiëntie-index:	35,8491
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	190 Watt bij VT-6°C
Energie-efficiëntieklasse:	D
Temperatuurklasse:	M2 -1 +7
Energieverbruik kWh 24u:	1,5480
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at