

UKW 4-1-Z Circulatiekoelbak: centraal gekoeld



€ 4.838,00

excl. btw

Artikelnr.: EU253820



Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
 Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
 Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
 Gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
 Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
 Volautomatische ontdooiing
 Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30

Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	14 Watt
Inbouwopening breedte:	1385
Inbouwopening diepte:	665
Binnenbak breedte:	1305
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	175
Netto inhoud liters:	126
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1573,1500
Energie-efficiëntie-index:	70,1532
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	590 Watt bij VT -10°C
Energie-efficiëntieklasse:	F
Temperatuurklasse:	M2 -1 +7
Energieverbruik kWh 24u:	4,3100
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at