


UKW 5-1-Z Circulatiekoelbak: centraal gekoeld



€ 5.638,00

excl. btw

Artikelnr.: EU253827



Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Breedte:	1700
Diepte:	660
Hoogte:	390
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	15 Watt
Inbouwopening breedte:	1710
Inbouwopening diepte:	665
Binnenbak breedte:	1630
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	175
Netto inhoud liters:	157
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1412,5500
Energie-efficiëntie-index:	57,3134
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	700 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	E
Temperatuurklasse:	M2 -1 +7
Energieverbruik kWh 24u:	3,8700
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at