

Gastro GE-78-45-Z EC Inbouwkoelvitrine EC: centraal gekoeld



€ 5.669,00

excl. btw

Artikelnr.: EU330606

Glasopbouw: rechte uitvoering met normaal glas
 Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
 Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
 Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
 Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
 Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
 Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
 Volautomatische ontdooiing
 Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
 Binnenverlichting per etage
 Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Model:	hoekig
Breedte:	785
Diepte:	695
Hoogte:	824
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	59 Watt
Inbouwopening breedte:	740
Inbouwopening diepte:	670
Binnenbak breedte:	655
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	390 Watt bij VT -10°C

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 +43 7612 660 61
 office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 +43 3624 211 00
 office@ake.at