

Gastro GS-146-45-Z EC PRO Inbouwkoelvitrine EC: centraal gekoeld



€ 8.815,00

excl. btw

Artikelnr.: EU330638

Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Reinigingsvriendelijke glasopbouw
Binnenverlichting per etage

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Model:	Pro-Schräg
Breedte:	1455
Diepte:	695
Hoogte:	824
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	85 Watt
Inbouwopening breedte:	1390
Inbouwopening diepte:	670
Binnenbak breedte:	1305
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Netto inhoud liters:	150
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	590 Watt bij VT -10°C
Energieverbruik kWh 24u:	12,9700

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at