Gastro GE-177-87-E Inbouwkoelvitrine: bedrijfsklaar



€ 12.083,00

excl. btw

Artikelnr.: EU331073



Glasopbouw: rechte uitvoering met normaal glasCompleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Model:	hoekig
Breedte:	1775
Diepte:	695
Hoogte:	1590
Versie:	E
Opgenomen vermogen koud:	655 Watt
Inbouwopening breedte:	1715
Inbouwopening diepte:	670
Binnenbak breedte:	1630
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Jaarlijks energieverbruik kWh:	3441,9500
Energie-efficiëntie-index:	45,2043
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	820 Watt bij VT -10°C
Energie-efficiëntieklasse:	D
Temperatuurklasse:	M2 -1 +7
Energieverbruik kWh 24u:	9,4300
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at