

## BAK GS-92-70-Z Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



**€ 6.082,00**

excl. btw

**Artikelnr.:** EU332166



Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas  
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen  
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering  
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)  
Gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar  
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning  
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding  
Volautomatische ontdooiing  
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30  
Binnenverlichting per etage  
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Model:                         | schuin                |
| Breedte:                       | 920                   |
| Diepte:                        | 770                   |
| Hoogte:                        | 895                   |
| Versie:                        | Z                     |
| Opgenomen vermogen koud:       | 80 Watt               |
| Inbouwopening breedte:         | 900                   |
| Inbouwopening diepte:          | 745                   |
| Binnenbak breedte:             | 810                   |
| Binnenbak diepte:              | 610                   |
| Binnenbak hoogte:              | 40                    |
| Jaarlijks energieverbruik kWh: | 1372,4000             |
| Energie-efficiëntie-index:     | 31,5442               |
| Spanning Volt:                 | 230                   |
| Frequentie Hz:                 | 50                    |
| Koelmiddel:                    | R134a                 |
| Koelvermogen:                  | 520 Watt bij VT -10°C |
| Energie-efficiëntieklasse:     | C                     |
| Temperatuurklasse:             | H1 +1 +10             |
| Energieverbruik kWh 24u:       | 3,7600                |
| Klimaatklasse Koelkasten:      | 3                     |
| Norm:                          | EN ISO 23953-2        |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at