

Gastro AS-80-65-Z Opzet koelvitrine: centraal gekoeld



€ 3.697,00

excl. btw

Artikelnr.: EU332255

Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas
 Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
 Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
 Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
 Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
 Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
 Volautomatische ontdooiing
 Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
 Binnenverlichting per etage
 Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Model:	schuin
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	70 Watt
Binnenbak breedte:	710
Binnenbak diepte:	445
Binnenbak hoogte:	15
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	310 Watt bij VT -10°C
Energieverbruik kWh 24u:	6,1100

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at