

Gastro HCOE-80-70-Z Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 8.582,00

excl. btw

Artikelnr.: EU341155

Glasopbouw: rechte uitvoering met geïsoleerde zijruit
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalregelbare ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Model:	hoekig
Breedte:	800
Diepte:	770
Hoogte:	1065
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	393 Watt
Inbouwopening breedte:	740
Inbouwopening diepte:	745
Binnenbak breedte:	655
Binnenbak diepte:	610
Binnenbak hoogte:	155
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R452A
Koelvermogen:	1500 Watt bij VT -10°C

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at