

Gastro HCOE-145-87-Z PRO Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 13.498,00

excl. btw

Artikelnr.: EU344167

Glasopbouw: rechte uitvoering met geïsoleerde zijruit
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Model:	PRO hoekig
Breedte:	1440
Diepte:	770
Hoogte:	1235
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	738 Watt
Inbouwopening breedte:	1390
Inbouwopening diepte:	745
Binnenbak breedte:	1305
Binnenbak diepte:	610
Binnenbak hoogte:	155
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R452A
Koelvermogen:	1870 Watt bij VT -10°C
Energieverbruik kWh 24u:	6,6500

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at