

## Gastro GE-80-53-Z KL PRO Inbouwkoelvitrine, Kleppen: centraal gekoeld



**€ 5.805,00**

excl. btw

**Artikelnr.:** EU344255

Glasopbouw: rechte uitvoering met normaal glas  
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw  
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen  
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering  
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)  
Gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar  
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning  
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding  
Volautomatische ontdooiing  
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30  
Reinigingsvriendelijke glasopbouw  
Binnenverlichting per etage

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ [office@ideal-ake.at](mailto:office@ideal-ake.at)

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ [office@ake.at](mailto:office@ake.at)

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Model:                        | PRO hoekig            |
| Breedte:                      | 790                   |
| Diepte:                       | 695                   |
| Hoogte:                       | 900                   |
| Versie:                       | Z                     |
| Opgenomen vermogen koud:      | 66 Watt               |
| Inbouwopening breedte:        | 740                   |
| Inbouwopening diepte:         | 670                   |
| Binnenbak breedte:            | 655                   |
| Binnenbak diepte:             | 535                   |
| Binnenbak hoogte:             | 215                   |
| Aantal verwijderbare kleppen: | 4                     |
| Spanning Volt:                | 230                   |
| Frequentie Hz:                | 50                    |
| Koelmiddel:                   | R134a                 |
| Koelvermogen:                 | 390 Watt bij VT -10°C |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at