

Green OR-112-70-Z RG Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 9.586,00

excl. btw

Artikelnr.: EU350216



Glasopbouw: ronde uitvoering met geïsoleerde zijruit
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Model:	rond
Breedte:	1125
Diepte:	695
Hoogte:	1090
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	166 Watt
Inbouwopening breedte:	1065
Inbouwopening diepte:	670
Binnenbak breedte:	980
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Jaarlijks energieverbruik kWh:	4624,5500
Energie-efficiëntie-index:	68,0667
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R452A
Koelvermogen:	1360 Watt bij VT -10°C
Energie-efficiëntieklasse:	F
Temperatuurklasse:	M1 -1 +5
Energieverbruik kWh 24u:	12,6700
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at