

Green GE-112-54-Z PRO Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 6.707,00

excl. btw

Artikelnr.: EU354056

Glasopbouw: rechte uitvoering met isolatieglas
 Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw
 Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
 Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
 Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
 Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
 Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
 Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
 Volautomatische ontdooiing
 Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
 Reinigingsvriendelijke glasopbouw
 Binnenverlichting per etage

Model:	PRO hoekig
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	80 Watt
Inbouwopening breedte:	1065
Inbouwopening diepte:	670
Binnenbak breedte:	980
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	520 Watt bij VT -10°C

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at