# Green OE-177-70-Z RG PRO Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld

## € 13.918,00

excl. btw

**Artikelnr.:** EU354218

Glasopbouw: rechte uitvoering met geïsoleerde zijruitCompleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

| | |
|---|---|
| Model: | PRO hoekig |
| Breedte: | 1765 |
| Diepte: | 695 |
| Hoogte: | 1090 |
| Versie: | Z |
| Opgenomen vermogen koud: | 242 Watt |
| Inbouwopening breedte: | 1715 |
| Inbouwopening diepte: | 670 |
| Binnenbak breedte: | 1630 |
| Binnenbak diepte: | 535 |
| Binnenbak hoogte: | 215 |
| Jaarlijks energieverbruik kWh: | 7310,9500 |
| Energie-efficiëntie-index: | 88,1012 |
| Spanning Volt: | 230 |
| Frequentie Hz: | 50 |
| Koelmiddel: | R452A |
| Koelvermogen: | 1620 Watt bij VT -10°C |
| Energie-efficiëntieklasse: | G |
| Temperatuurklasse: | M1 -1 +5 |
| Energieverbruik kWh 24u: | 20,0300 |
| Klimaatklasse Koelkasten: | 3 |
| Norm: | EN ISO 23953-2 |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at