VP 51-Z Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 5.198,00

excl. btw

Artikelnr.: EU356395



Glasopbouw: rechte uitvoering met isolatieglas
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Breedte:	515
Diepte:	535
Hoogte:	1075
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	57 Watt
Inbouwopening breedte:	495
Inbouwopening diepte:	495
Binnenbak breedte:	410
Binnenbak diepte:	360
Binnenbak hoogte:	35
Jaarlijks energieverbruik kWh:	863,9550
Energie-efficiëntie-index:	13,4962
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	340 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	B
Temperatuurklasse:	M1 -1 +5
Energieverbruik kWh 24u:	2,3670
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at