Green GR-112-54-Z Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 6.508,00

excl. btw

Artikelnr.: EU356411



Glasopbouw: ronde uitvoering met isolatieglas
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Model:	rond
Breedte:	1125
Diepte:	695
Hoogte:	915
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	86 Watt
Inbouwopening breedte:	1065
Inbouwopening diepte:	670
Binnenbak breedte:	980
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1458,5400
Energie-efficiëntie-index:	18,1433
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	490 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	B
Temperatuurklasse:	M1 -1 +5
Energieverbruik kWh 24u:	3,9960
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at