

# Gastro GS-112-45-E R290 EC Inbouwkoelvitrine

## EC: bedrijfsklaar



**€ 8.272,00**

excl. btw

**Artikelnr.:** EU356672



Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas  
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen  
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering  
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)  
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar  
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning  
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding  
Volautomatische ontdooiing  
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30  
Binnenverlichting per etage  
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Model:                         | schuin               |
| Breedte:                       | 1125                 |
| Diepte:                        | 695                  |
| Hoogte:                        | 1089                 |
| Versie:                        | E                    |
| Opgenomen vermogen koud:       | 279 Watt             |
| Inbouwopening breedte:         | 1065                 |
| Inbouwopening diepte:          | 670                  |
| Binnenbak breedte:             | 980                  |
| Binnenbak diepte:              | 535                  |
| Binnenbak hoogte:              | 215                  |
| Netto inhoud liters:           | 113                  |
| Jaarlijks energieverbruik kWh: | 1470,9500            |
| Energie-efficiëntie-index:     | 66,1898              |
| Spanning Volt:                 | 230                  |
| Frequentie Hz:                 | 50                   |
| Koelmiddel:                    | R290                 |
| Koelvermogen:                  | 490 Watt bij VT -6°C |
| Energie-efficiëntieklasse:     | F                    |
| Temperatuurklasse:             | M2 -1 +7             |
| Energieverbruik kWh 24u:       | 4,0300               |
| Klimaatklasse Koelkasten:      | 3                    |
| Norm:                          | EN ISO 23953-2       |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at