

## Gastro GE-44-45-Z EC PRO Inbouwkoelvitrine EC: centraal gekoeld



**€ 4.967,00**

excl. btw

**Artikelnr.:** EU356685



Glasopbouw: rechte uitvoering met normaal glas  
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw  
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen  
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering  
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)  
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar  
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning  
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding  
Volautomatische ontdooiing  
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30  
Binnenverlichting per etage  
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Model:                         | PRO hoekig            |
| Breedte:                       | 435                   |
| Diepte:                        | 695                   |
| Hoogte:                        | 824                   |
| Versie:                        | Z                     |
| Opgenomen vermogen koud:       | 39 Watt               |
| Binnenbak breedte:             | 340                   |
| Binnenbak diepte:              | 535                   |
| Binnenbak hoogte:              | 215                   |
| Jaarlijks energieverbruik kWh: | 777,4500              |
| Energie-efficiëntie-index:     | 49,1163               |
| Spanning Volt:                 | 230                   |
| Frequentie Hz:                 | 50                    |
| Koelmiddel:                    | R134a                 |
| Koelvermogen:                  | 190 Watt bij VT -10°C |
| Energie-efficiëntieklasse:     | D                     |
| Temperatuurklasse:             | M2 -1 +7              |
| Energieverbruik kWh 24u:       | 2,1300                |
| Klimaatklasse Koelkasten:      | 3                     |
| Norm:                          | EN ISO 23953-2        |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at