

Gastro GS-112-45-E R290 EC PRO

Inbouwkoelvitrine EC: bedrijfsklaar



€ 8.654,00

excl. btw

Artikelnr.: EU356692



Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 +43 7612 660 61
 office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 +43 3624 211 00
 office@ake.at

Model:	Pro-Schräg
Breedte:	1115
Diepte:	695
Hoogte:	1089
Versie:	E
Opgenomen vermogen koud:	279 Watt
Binnenbak breedte:	980
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Netto inhoud liters:	113
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1470,9500
Energie-efficiëntie-index:	66,1898
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R290
Koelvermogen:	490 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	F
Temperatuurklasse:	M2 -1 +7
Energieverbruik kWh 24u:	4,0300
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at