

## Gastro GR-80-53-Z Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



**€ 4.649,00**

excl. btw

**Artikelnr.:** EU357005



Glasopbouw: ronde uitvoering met normaal glas  
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen  
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering  
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)  
Gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar  
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning  
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding  
Volautomatische ontdooiing  
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30  
Binnenverlichting per etage  
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Model:                         | rond                 |
| Breedte:                       | 800                  |
| Diepte:                        | 695                  |
| Hoogte:                        | 902                  |
| Versie:                        | Z                    |
| Opgenomen vermogen koud:       | 66 Watt              |
| Inbouwopening breedte:         | 740                  |
| Inbouwopening diepte:          | 670                  |
| Binnenbak breedte:             | 655                  |
| Binnenbak diepte:              | 535                  |
| Binnenbak hoogte:              | 215                  |
| Jaarlijks energieverbruik kWh: | 970,9000             |
| Energie-efficiëntie-index:     | 24,8829              |
| Spanning Volt:                 | 230                  |
| Frequentie Hz:                 | 50                   |
| Koelmiddel:                    | R134a                |
| Koelvermogen:                  | 340 Watt bij VT -6°C |
| Energie-efficiëntieklasse:     | C                    |
| Temperatuurklasse:             | H1 +1 +10            |
| Energieverbruik kWh 24u:       | 2,6600               |
| Klimaatklasse Koelkasten:      | 3                    |
| Norm:                          | EN ISO 23953-2       |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at