

## Gastro GS-177-53-E R290 Inbouwkoelvitrine: bedrijfsklaar



**€ 9.800,00**

excl. btw

**Artikelnr.:** EU357023



Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas  
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen  
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering  
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)  
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar  
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning  
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding  
Volautomatische ontdooiing  
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30  
Binnenverlichting per etage  
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 +43 7612 660 61  
 [office@ideal-ake.at](mailto:office@ideal-ake.at)

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 +43 3624 211 00  
 [office@ake.at](mailto:office@ake.at)

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Model:                         | schuin            |
| Breedte:                       | 1775              |
| Diepte:                        | 695               |
| Hoogte:                        | 1216              |
| Versie:                        | E                 |
| Opgenomen vermogen koud:       | 352 Watt          |
| Inbouwopening breedte:         | 1715              |
| Inbouwopening diepte:          | 670               |
| Binnenbak breedte:             | 1630              |
| Binnenbak diepte:              | 535               |
| Binnenbak hoogte:              | 215               |
| Jaarlijks energieverbruik kWh: | 1850,5500         |
| Energie-efficiëntie-index:     | 34,2259           |
| Spanning Volt:                 | 230               |
| Frequentie Hz:                 | 50                |
| Koelmiddel:                    | R290              |
| Koelvermogen:                  | 590 Watt bij -6°C |
| Energie-efficiëntieklasse:     | C                 |
| Temperatuurklasse:             | H1 +1 +10         |
| Energieverbruik kWh 24u:       | 5,0700            |
| Klimaatklasse Koelkasten:      | 3                 |
| Norm:                          | EN ISO 23953-2    |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at