

Gastro GE-177-53-Z PRO Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 8.615,00

excl. btw

Artikelnr.: EU357048



Glasopbouw: rechte uitvoering met normaal glas
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Model:	PRO hoekig
Breedte:	1765
Diepte:	695
Hoogte:	906
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	119 Watt
Binnenbak breedte:	1630
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1664,4000
Energie-efficiëntie-index:	33,8614
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	590 Watt bij -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	C
Temperatuurklasse:	H1 +1 +10
Energieverbruik kWh 24u:	4,5600
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at