

Gastro GE-145-87-Z Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 8.853,00

excl. btw

Artikelnr.: EU357117



Glasopbouw: rechte uitvoering met normaal glas
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Model:	hoekig
Breedte:	1450
Diepte:	695
Hoogte:	1244
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	133 Watt
Inbouwopening breedte:	1390
Inbouwopening diepte:	670
Binnenbak breedte:	1305
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1930,8500
Energie-efficiëntie-index:	36,7585
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	700 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	D
Temperatuurklasse:	H1 +1 +10
Energieverbruik kWh 24u:	5,2900
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at