

# Gastro GR-145-87-E R290 PRO

## Inbouwkoelvitrine: bedrijfsklaar



**€ 11.844,00**

excl. btw

**Artikelnr.:** EU357132



Glasopbouw: ronde uitvoering met normaal glas  
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw  
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen  
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering  
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)  
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar  
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning  
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding  
Volautomatische ontdooiing  
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30  
Binnenverlichting per etage  
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 +43 7612 660 61  
 [office@ideal-ake.at](mailto:office@ideal-ake.at)

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 +43 3624 211 00  
 [office@ake.at](mailto:office@ake.at)

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Model:                         | PRO rond             |
| Breedte:                       | 1440                 |
| Diepte:                        | 695                  |
| Hoogte:                        | 1554                 |
| Versie:                        | E                    |
| Opgenomen vermogen koud:       | 408 Watt             |
| Binnenbak breedte:             | 1305                 |
| Binnenbak diepte:              | 535                  |
| Binnenbak hoogte:              | 215                  |
| Jaarlijks energieverbruik kWh: | 2146,2000            |
| Energie-efficiëntie-index:     | 34,5299              |
| Spanning Volt:                 | 230                  |
| Frequentie Hz:                 | 50                   |
| Koelmiddel:                    | R290                 |
| Koelvermogen:                  | 700 Watt bij VT -6°C |
| Energie-efficiëntieklasse:     | C                    |
| Temperatuurklasse:             | H1 +1 +10            |
| Energieverbruik kWh 24u:       | 5,8800               |
| Klimaatklasse Koelkasten:      | 3                    |
| Norm:                          | EN ISO 23953-2       |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at