

Gastro HCGR-80-87-Z Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 6.966,00

excl. btw

Artikelnr.: EU357155



Glasopbouw: ronde uitvoering met normaal glas
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 +43 7612 660 61
 office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 +43 3624 211 00
 office@ake.at

Model:	rond
Breedte:	800
Diepte:	770
Hoogte:	1240
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	81 Watt
Inbouwopening breedte:	740
Inbouwopening diepte:	745
Binnenbak breedte:	655
Binnenbak diepte:	610
Binnenbak hoogte:	215
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1682,6500
Energie-efficiëntie-index:	35,5894
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	700 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	D
Temperatuurklasse:	H1 +1 +10
Energieverbruik kWh 24u:	4,6100
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at