

## Gastro HCGE-80-87-Z Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



**€ 6.824,00**

excl. btw

**Artikelnr.:** EU357165



Glasopbouw: rechte uitvoering met normaal glas  
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen  
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering  
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)  
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar  
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning  
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding  
Volautomatische ontdooiing  
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30  
Binnenverlichting per etage  
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 +43 7612 660 61  
 office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 +43 3624 211 00  
 office@ake.at

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Model:                         | hoekig               |
| Breedte:                       | 800                  |
| Diepte:                        | 770                  |
| Hoogte:                        | 1240                 |
| Versie:                        | Z                    |
| Opgenomen vermogen koud:       | 81 Watt              |
| Inbouwopening breedte:         | 740                  |
| Inbouwopening diepte:          | 745                  |
| Binnenbak breedte:             | 655                  |
| Binnenbak diepte:              | 610                  |
| Binnenbak hoogte:              | 215                  |
| Jaarlijks energieverbruik kWh: | 1682,6500            |
| Energie-efficiëntie-index:     | 36,8262              |
| Spanning Volt:                 | 230                  |
| Frequentie Hz:                 | 50                   |
| Koelmiddel:                    | R134a                |
| Koelvermogen:                  | 700 Watt bij VT -6°C |
| Energie-efficiëntieklasse:     | D                    |
| Temperatuurklasse:             | H1 +1 +10            |
| Energieverbruik kWh 24u:       | 4,6100               |
| Klimaatklasse Koelkasten:      | 3                    |
| Norm:                          | EN ISO 23953-2       |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at