Gastro HCGE-112-87-Z Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 8.202,00

excl. btw

Artikelnr.: EU357166



Glasopbouw: rechte uitvoering met normaal glas
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Model:	hoekig
Breedte:	1125
Diepte:	770
Hoogte:	1240
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	103 Watt
Inbouwopening breedte:	1065
Inbouwopening diepte:	745
Binnenbak breedte:	980
Binnenbak diepte:	610
Binnenbak hoogte:	215
Jaarlijks energieverbruik kWh:	2620,7000
Energie-efficiëntie-index:	51,8068
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	730 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	E
Temperatuurklasse:	H1 +1 +10
Energieverbruik kWh 24u:	7,1800
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at