

BAK GR-132-53-Z PRO Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 6.977,00

excl. btw

Artikelnr.: EU357237



Glasopbouw: ronde uitvoering met normaal glas
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Model:	PRO rond
Breedte:	1315
Diepte:	770
Hoogte:	729
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	96 Watt
Binnenbak breedte:	1215
Binnenbak diepte:	610
Binnenbak hoogte:	40
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1427,1500
Energie-efficiëntie-index:	30,8446
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	490 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	C
Temperatuurklasse:	H1 +1 +10
Energieverbruik kWh 24u:	3,9100
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at